

**Прайс–лист
НА ОБОРУДОВАНИЕ, ПРОИЗВОДИМОЕ ООО «ЭЛЕКТРА-Н»**

№	Наименование	Характеристики	Цена, руб.	
			Розн.	Опт.
Система контроля и управления доступом "Электра-АС" 425 180.001.00 ТУ				
1. Контроллеры СКУД "Электра-АС"				
1.1	EL-C900	Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы.	9400	Звоните
1.2	EL-C900 Ethernet	Поддерживает 4 считывателя с интерфейсом WIEGAND 26/44 бит; либо 2 считывателя с интерфейсом TouchMemory; либо считыватели с другими интерфейсами: 1-Wire, RS-232, RS-485 (необходимы соответствующие платы расширения); обслуживает 1 или 2 точки прохода (двери, турникеты); содержит 2 дополнительных реле управления внешними устройствами; хранит до 16000 записей о пользователях; 40000 записей о событиях в энергонезависимой памяти; использует энергонезависимые часы; поддержка Ethernet (с модулем EL-05-ХВ16).	11400	Звоните
2. Программное обеспечение СКУД "Электра-АС"				
2.1	ELAC-NET S2 Start	Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 2 контроллера, 1 компьютер поддержки оборудования, максимальное количество пользователей (идентификаторов) - 200.	3000	Звоните
2.2	ELAC- NET S8	Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 8 контроллеров, 1 компьютер поддержки оборудования. Нет ограничений на количество пользователей (идентификаторов).	7500	Звоните
2.3	ELAC-NET P16	Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. 16 контроллеров, не более 3-х компьютеров поддержки оборудования. Нет ограничений на количество пользователей (идентификаторов).	13000	Звоните
2.4	ELAC-NET E	Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. Нет ограничений на число контроллеров, компьютеров поддержки оборудования и количество пользователей (идентификаторов).	35000	Звоните
2.5	ELAC-NET EE	Полнофункциональное ПО. Неограниченное количество АРМ. Нет ограничений на число контроллеров, компьютеров поддержки оборудования и количество пользователей (идентификаторов). Реализация специализированных и проектных функций.	Звоните	Звоните
3. Блок системы контроля и управления доступом				
3.3	EL-C900 BOX	Состоит из контроллера СКУД EL-C900 , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	12000	Звоните
3.4	EL-C900 BOX Ethernet	Состоит из контроллера СКУД EL-C900 Ethernet , модуля блока бесперебойного питания EL-12/2, металлического корпуса.	14000	Звоните
Источники резервированного электропитания				
3	ИРП 12-6	Выходное напряжение 12В, ток 6А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности.	4600	Звоните

4	ИРП 12-24	Выходное напряжение 24В, ток 3А, индикация режимов работы, место под 2 аккумулятора 7 Ач или 12 Ач, возможность подключения внешних аккумуляторных батарей, автоматическая защита аккумуляторных батарей от глубокого разряда, сертификат пожарной безопасности.	4600	Звоните
---	-----------	---	------	---------

Компоненты систем сбора и обработки информации

1	EL-52	Изолирующий конвертор USB <-> RS-422. Гальваническая развязка интерфейса RS-422, питание от USB.	2400	Звоните
2	EL-54	Изолирующий конвертор USB <-> RS485. Гальваническая развязка интерфейса RS-485, питание от USB.	2400	Звоните

ООО «ЭЛЕКТРА-Н», тел/ факс (8162) 77-25-50

173003, Россия, Великий Новгород, ул. Большая Санкт-Петербургская, 80

www.electra-n.ru

info@electra-n.ru

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ДОСТУПОМ «Электра-АС»

www.electra-ac.ru